

## VEI-SN700P 18倍光学视频会议摄像机

### 产品特性:

216x 缩放比率 (18x 光学, 12x 数字)  
宽范围, 高速度平移/倾斜  
平移角度: 360° (最大平移速度: 280°/秒)  
倾斜角度: 240° (最大倾斜速度: 100°/秒)  
带有 Exview HAD CCDTM 的超级图像质量  
最小照明: 1Lx  
水平解析度: 480TVL  
天花板可安装或桌面安装  
RS-232C 或 RS-422 串行控制 (VISCA、PELCO-P、  
PELCO-D (可订制) 命令)  
自动 ICR 功能  
报警功能  
自动关闭/夜晚关闭功能  
菊花链能力 (最多七台摄像机)  
64 个置预设置  
多功能 IR 遥控器 (r) 单元



### 产品参数:

产品型号		VEI-SN700P
图像传感器	传感器	1/4Exview CCD
	制式	PAL/NTSC
	最低照度	1.0Lux/F1.4
	白平衡	自动/手动
	增益控制	自动
	背光补偿	On/Off

	电子快门	1-1/100000S
	水平解析度	480TVL
	信噪比	> 50db
镜头	焦距	f=4.1-73.8mm F1.4-3.0
	光圈	自动/手动
	变倍	18倍光学 X12倍数字变焦
视频输出	复合视频: VBS:1.0VPP at 75 Ohm, 分量视频: S-VIDEO(MINTRON/SONY LENS)	
	USB 视频接口输出 (可选) (默认为不内置 USB 采集卡)	
控制解码器	内建	
通信控制接口	EIA/RS232C (双向)	
通信控制协议	VISCA	
波特率	9600/38400bps	
巡航线路	4条	
预置位	64个	
断电保护	可保护断电前的自动扫描或巡航状态	
速度匹配	可根据镜头的放大倍数决定转速	
OSD 菜单	可通过此菜单对镜头功能进行设置	
图像自动翻转	当垂直移动超过90度时 (可设置)	
水平转速	1~200度/秒	
垂直转速	1~150度/秒	
水平旋转角度	355度旋转	
垂直旋转角度	-30度~90度	
自动水平扫描	支持	
边界扫描	0-359度 (可编程)	
遥控器	IR 无线遥控 P/T/Z	
电源	DC12V, 2A	
工作温度	0-50℃	
环境湿度	0-95%RH	
长 X 宽 X 高	250X140X154MM	
重量	1380克	